

Remorcă agricolă cu basculare pe 3 părți MC200/RT-2A

Din dorinta de a pune la dispozitia fermierilor o gama completa de echipamente, necesare pentru desfasurarea activitatilor agricole la un standard modern si competitiv, am dezvoltat impreuna cu italienii de la Bellucci&Rossini, gama de remorci agricole cu 2 sau 3 axe, basculabile pe 3 parti. Remorcile agricole se caracterizeaza prin fiabilitate si calitate ridicata, de care utilizatorii se vor bucura pe parcursul multor ani de functionare si utilizare si sunt perfecte pentru transportul materialelor in vrac si a produselor agricole. in functie de necesitati, puteti alege dintr-o gama variata de capacitati de incarcare de la 4 si pana la 20 de tone.

- > Obloane din oțel cu capete de profil, basculabile și detașabile complet
- > Sistem de închidere obloane în lateral și spate
- > Proțap cu ochet de tractare
- > Basculare hidraulică pe 3 părți, la 45 grade ce asigură o descărcare optimă pentru orice tip de încărcătură
- > Instalație hidraulică cu furtunuri flexibile și cuple rapide
- > Frână de staționare
- > Instalație electrică 12 V pentru semnalizare și frână
- > Sistem de frânare mecanic / pneumatic / hidraulic pe 2 roți
- > Suspensie rezistentă pe arcuri
- > Capacitate de încărcare: 6 tone



Optionale

- Trusă de scule
- Suport roată de rezervă
- Roată de rezervă
- 1 oblon supraînălțat la 700 mm
- 2 obloane supraînălțate la 700 mm
- Prelată

- Prelată + suport
- Sistem de cuplare spate și cuplaj electric și pneumatic, furtunuri flexibile și cuple rapide
- Sistem de cuplare spate și cuplaj electric și pneumatic

Caracteristici / Model	MC200/RT-2A
Greutate maximă admisă (kg)	24.600
Masă proprie (kg)	4.600
Capacitate (mc)	21.8
Nr. Axe	3
Ecartament (mm)	4.100 si 1.360
Lungime remorcă	2 x 3.250
Lățime remorcă (mm)	2.400
Înălțime obloane (mm)	700 + 700
Înălțime platformă (mm)	1.410
Grosime platformă (mm)	5
Roți	500/50-17 PR 18
Viteză maximă admisă (km/h)	25
Cantitate de ulei necesară (litri)	21
Presiune lucru (bar)	160
Unghi de basculare spate/lateral (grade)	45
Frână	mecanică/pneumatică/hidraulică
Putere minimă necesară (CP)	200

* in functie de conditiile de sol

