

ATOMIZOARE

Atomizorul tractat cu capacitate de 2000 litri si ventilator axial este potrivit tratamentelor specifice din livezi, podgorii de deal si campie, gradini, sere si zone impadurite pentru distrugerea plantelor si buruienilor nedorite. Acesta realizeaza o pulverizare moderna, fiind conceput pentru a reduce cantitatea de deseuri medicamentoase pulverizate.

- Bazin auxiliar pentru spalarea mainilor
- Pompa de inalta presiune
- Cadru de protectie din otel galvanizat la cald

- Reductor multiplicator cu 2 trepte si neutru
- Include cardan
- Distribuitor cu 3 cai cu ON/OFF cu manometru

- Supapa pentru golirea completa a bazinului in conformitate cu normele CE



Caracteristici / Model	ATOMIZOR
Necesar de putere [CP]	45 - 80
Capacitate [l]	2000
Debit [l/min]	115 - 145
Presiune [bar]	50
Priza de putere [rot/min]	540
Diametru ventilator [cm]	90
Debit aer [m3/h]	66
Numar duze	16
Dimensiuni [Lxlxh]	3050 x 1500 x 1550
Greutate [kg]	660

➤ Corpuri duble de pulverizare din alama cu antipicurare echipate cu 2 duze ceramice, filtru pentru duza si difuzori (care produc turbionarea produsului)

➤ Filtru de aspiratie cu supapa (care permite foarte usor curatarea cartusului filtrant fara a permite evacuarea lichidului din bazin, permite alimentarea bazinului din sursa exterioara)

➤ Bazin pentru apa curata integrat excelent in constructia atomizorului



Pentru mai multe detalii, contactează reprezentanții Mecanica Ceahlău la:
 tel: +40 233 211 104, e-mail: vanzari@mecanicaceahlau.ro, www.mecanicaceahlau.ro,
 www.facebook.com/MecanicaCeahlau.

MECANICA CEHLĂU
 Agricultural machinery and equipment